

Двухкомпонентные коробки с мембранными вводами



Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Коробки монтажные двухкомпонентные IP40

Коробки выполнены по технологии двухкомпонентного литья и предназначены для монтажа ЭУИ в полые и сплошные стены. Диаметр коронки – Ø68 мм. Коробки имеют металлические лапки и трёхзаходные винты, ускоряющие монтаж. Обжимка винтов на концах исключает потерю лапок при транспортировке и монтаже. Вводные отверстия закрыты мембранами из эластичного пластика. Мембрана обволакивает кабель/трубу и обеспечивает защиту от пыли и влаги. Диаметр вводимых труб – 25 мм макс. Поставляются со встроенным соединителем для соединения коробок в группы. Огнестойкость – 850 °С. Степень защиты – IP40. Материал: полипропилен + ТЭП.

Преимущества

- Снижают теплопотери
- Улучшают звукоизоляцию
- Подходят для каркасных и деревянных домов

Коробка 1 пост. глубиной 50 мм	Белый	71x71x50	30	IMT352501
Коробка 1 пост. глубиной 65 мм	Белый	71x71x65	30	IMT352511
Коробка 2 поста. глубиной 50 мм	Белый	71x142x50	14	IMT352521

Аксессуары для монтажа

Аксессуары



RP-1

Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Розетки потолочные

Предназначены для подвески светильников к перекрытиям из многослойных и сплошных плит. Имеют отверстие для ввода кабеля. Комплект состоит из крюка, круглой крышки и поперечной оси. Диаметр крышки 100 мм, максимальная нагрузка 15 кг.

Розетка потолочная с крюком и осью 120 мм	Белый	120x100x100	180	RP-1
Розетка потолочная с крюком и осью 200 мм	Белый	200x100x100	180	RP-1-2

Сжимы ответвительные

Предназначены для выполнения ответвлений от медных или алюминиевых проводников магистральных линий (без разрезания) медными и (или) алюминиевыми проводниками. Номинальное напряжение 660 В, степень защиты IP20.

Сжим ответвительный	Серый*	44x44x36	140	U731M
Сжим ответвительный	Серый*	44x44x36	140	U733M
Сжим ответвительный	Серый*	44x44x36	140	U734M
Сжим ответвительный	Чёрный*	45x32x20	336	U739M

* Цвет изделия не регламентируется и может отличаться от цвета на фото.

Сечение жилы проводника, мм²		
Тип	Магистральный	Ответвительный
U731M	4-10	1,5-10
U733M	16-35	1,5-10
U734M	16-35	16-25
U739M	4-10	1,5-2,5

Клеммная коробка IP44

Предназначена для подключения бытовых электроприборов, например, электроплит. Укомплектована колодкой 5x6 мм². Номинальный ток и напряжение – 40 А/380 В. Размеры – 102x100x37 мм. Степень защиты – IP44.

Клеммная коробка с монтажной пластиной и распорными лапками	Белый	102x100x37	50	KLK-5S
---	-------	------------	----	--------



KLK-5S